

AIRHANG



El ventilador industrial AIRHANG de Anemoi ha sido diseñado para generar un gran flujo de aire desde el techo hacia las zonas donde se encuentran los trabajadores o clientes, aumentando el confort en cualquier espacio. Su inclinación de hasta 40° permite dirigir el aire con precisión, y su diseño compacto facilita su colocación en estanterías o rincones sin ocupar espacio útil.

IMAGES



Especificaciones	AIRHANG 70	AIRHANG 110
Diámetro	0,9 m	1,2 m
Número de aspas	5	5
Color estándar	Aspas en color negro	Aspas en color negro
Potencia del motor	500 W	700 W
Corriente de alimentación	220VAC I / 380VAC III, 50/60 Hz	220VAC I / 380VAC III, 50/60 Hz
Velocidad máxima	700 rpm	450 rpm
Grado de protección	IP54	IP54
Peso total	61 kg	70 kg
Tipo de motor	Motor DC sin escobillas	Motor DC sin escobillas
Flujo de aire	16 800 m³/h	25 200 m³/h
Cobertura	56 m²	85 m²
Controlador	Panel de control fijado a pared	Panel de control fijado a pared

La documentación técnica se actualiza periódicamente. Anemoi se reserva el derecho de modificar todo o parte del contenido de este documento sin previo aviso.