



MAGNOHEAT® SDE

Calefactor radiante de alta intensidad y diseño compacto, con eficiencia estacional del 84 %. Fabricado en acero aluminizado anticorrosivo, combina durabilidad y aprovechamiento del espacio. Su sistema cerámico de alto rendimiento y reflector de aluminio pulido maximizan la emisión de calor. Disponible de 9 a 45 kW, apto para gas natural o propano y configurable en módulos. Ideal para talleres, naves o pistas de hielo, ofrece calor inmediato, uniforme y con mínimo mantenimiento.




SDE: Placa luminosa de alta intensidad

Toda la construcción está realizada en acero aluminizado rígido, resistente y anticorrosivo.

Eficiencia radiante maximizada con reflector de aluminio pulido.



El diseño de perfil bajo requiere menos espacio, lo que facilita la instalación y el posicionamiento del edificio.



**ALTA RESISTENCIA Y
PUNTO DE CALOR
EFICAZ**

El calentador de alta intensidad SDE proporciona calor eficiente, localizado y económico para zonas frías en aplicaciones industriales y comerciales. Disponible en capacidades de 9 a 45 kW, ofrece un rápido calentamiento y recuperación para un mayor ahorro de combustible.

Calentador de placa incandescente de alta intensidad

Modelo			SDE				
			10	20	30	40	45
Entrada de calor (gas natural)	Fuego alto	kW (bruto)	10.5	20	31	41	45
Entrada de calor (propano GLP)	Fuego alto	kW (bruto)	9	17	26.5	33.5	N / A
Conexión de gas	BSP/Rc		½"				
Presión de suministro	mbar		Gas natural - 20 / Propano - 37				
Electricidad	V/fase/Hz		230/1/50				
Área de superficie radiante	(milímetros)		5810	11610	17420	23230	23230
Tamaño del inyector	Gas natural (mm)		2.44	2.44	2.44	2.44	2.58
	Propano (mm)		1.61	1.61	1.61	1.6	N / A
Calidad del quemador			1	2	3	4	4
Peso del envío	(kilogramos)		13.2	18.2	21.8	26.8	26.8
Precio de lista (calentador completo)	Euro (gas natural)		1,14€	1,37€	1,64€	1,92€	2,01€
Precio de lista (calentador completo)	Euro (propano)		1,17€	1,99€	1,67€	1,95€	N / A

Modelo		SDE				
		10	20	30	40	45
A	mm	414	587	762	937	937
B	mm	620	620	620	620	620
C	mm	107	107	107	107	107
D	mm	328	503	678	854	854
E	mm	376	376	376	376	376
F	mm	414	414	414	414	414
G	mm	127	127	127	127	127
H	mm	434	434	434	434	434
J	mm	386	561	737	912	912

La documentación técnica se actualiza periódicamente. Anemoi se reserva el derecho de modificar todo o parte del contenido de este documento sin previo aviso.